


COMFAST®

300Mbps Беспроводная точка доступа



Qualcom
Чипсет



POE



Lightning-proof



Rain-proof Supply



CF-EW71 V2

Технические х-ки	Qualcomm QCA9533 CPU; DDR: 64MB; Flash: 16MB; PA Chipset: SE2576L * 2
Антенны	Встроенные 2*5dBi антенны
Беспроводной стандарт	IEEE802.11b/g/n
Параметры радиочастот	Выходная мощность(Max): 500mW (27dBm); Чувствительность приемника(Max): -96dBm; Частота: 802.11b/g/n : 2.412GHz-2.484GHz
Режим модуляции	DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11 Mbps; OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; MIMO-OFDM: MCS 0-15
Скорость передачи	11b: 1,2, 5.5, 11Mbps; 11 g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps; 11 n: MCS0-MCS15(20MHz and 40MHz Analog Bandwidth); 20MHz: 144.4Mbps; 40MHz: 300Mbps
Физические порты	1*10/100Mbps LAN RJ45 Ethernet порт; 1*10/100Mbps WAN RJ45 Ethernet порта; 1*Reset Кнопка
Индикаторы	WAN, LAN, WiFi,Power
Питание	Источник питания: 802.3af/at POE Power Supply(0-100m); Адаптер: 48V 0.32A POE Power Adapter(Configured)
Потребляемая мощность	<8W
IP Index	Ip66
MTBF	>250000H
Установка	На стену/На столб
Корпус	Пластиковый корпус
Физические х-ки	Габариты: 353*85*44
Условия работы	Рабочая температура: -40°C - 55°C Температура хранения: -40°C - 70°C Рабочая влажность: 10% - 90%RH Влажность хранения: 5%-90%RH



website: www.szcomfast.com
comfast.en.alibaba.com