

Мини-бокс ОК-ОРБ-8 SC



Общее описание:

Мини-бокс ОК-ОРБ-8 предназначен для монтажа на любую плоскую поверхность. Он используется для соединения оптоволоконного кабеля с активным конечным оборудованием через оптические пигтейлы или патч-корды. Устройство защищает сварные соединения и обеспечивает механическую защиту волокон. Металлический корпус мини-бокса с порошковым покрытием защищает от внешних воздействий. Конструкция предусматривает возможность укладки избыточной длины волокна с сохранением допустимого радиуса изгиба, а также защиту подключений от несанкционированной коммутации и механических повреждений.

Особенности:

- Подходит для эксплуатации в закрытых помещениях и шкафах.
- Рабочий температурный диапазон: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Относительная влажность: до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.
- Возможность установки адаптеров SC, LC, FC, ST.
- Эргономичная гайка-барашек на дверце для удобства эксплуатации.
- Ложемент для фиксации термоусаживаемых гильз (КДЗС).

Технические характеристики:

Количество портов	8
Количество кабельных вводов	2
Габариты	123 × 135 × 30 мм (Ш × В × Г)
Вес	0,48 кг
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	светло-серый (RAL 7035 шагрень)
Тип крепления	Настенное
Степень защиты	IP20

Комплектация:

- Корпус мини-бокса
- Планка под 8 адаптеров
- Ложемент под КДЗС
- Термоусаживаемые гильзы КДЗС (60 мм) — 8 шт
- Крепежные материалы для кабелей и корпуса