

ENSTO

Зажим прокалывающий

SLIP22.1



Тип	SLIP22.1
GTIN	6418677403842
Название	Зажим прокалывающий Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ² с Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²
Описание	SLIP22.1 для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В. Легко монтируется. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.
Вендор	Ensto Finland Oy

Техническая спецификация

Dimensions

Высота:	51 mm
Диаметр проводника:	3 ... 16 mm
Длина:	78 mm
Магистраль, мм ² :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Масса нетто:	0,124 kg
Проводник ответвления, мм ² :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Ширина:	63 mm

Certificates

Стандарты:	EN 50483-4:2009
Класс соединителя:	A2

Electrical values

Максимальное напряжение сети:	1 kV
-------------------------------	------

Features

Болт:	M8x50
-------	-------

Mechanical

Момент затяжки: 18,5 Nm

Прочее

ETIM класс: EC001062

ETIM Техническая спецификация

etim

Nominal cross section main conductor SM: 10 ... 95 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 1,5 ... 70 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 1,5 ... 70 mm²

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: Yes

Clamping channel opening main conductor: Closed

Clamping channel opening branch conductor: Closed

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

Упаковка

Carton (Стандартная упаковка)

Количество: 50 pcs
Глубина: 383 mm
Ширина: 258 mm
Высота: 173 mm
Масса: 6,442 kg
Объем: 17,094822 l

На поддоне

Количество: 2700 pcs
Глубина: 1200 mm
Ширина: 800 mm
Высота: 1140 mm
Масса: 367,868 kg
Объем: 1094,4 l