


Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.6-4x2x0,574 ПВП

COMTEQ



Конструкция

Проводник

Материал	100% безкислородная медь OFC
Диаметр	AWG23/Φ0.57±0.03мм

Изоляция проводника

Материал	Полиэтилен высокой плотности
Диаметр	Φ1мм

Витая пара

4 пары без экрана

1		Синий/Бело-синий
2		Коричневый/Бело-коричневый
3		Оранжевый/Бело-оранжевый
4		Зеленый/Бело-зеленый

Запонитель

Тип	Разделительный канал
-----	----------------------

Внешняя оболочка

Материал	Полиэтилен (уличного исполнения)
Цвет	Черный
Диаметр	Φ7.2±0.20мм

Масса

Линейная масса	50кг/км
----------------	---------

Маркировка оболочки

COMTEQ UTP CAT6 Outdoor 4*2*0,574mm
EIA/TIA 567A-XXX m

Цвет/Тип	Белый/Нанесение промышленным струйным маркиратором
----------	--

Meet Standards

Стандарт EIA/TIA 568

Стандарт ISO/IEC 11801

Примечание:

Электрические характеристики

Сопротивление	100±15Ω
Макс. Сопротивление постоянного тока	73.4Ω/km
Скорость распространения	65%

Типичные показатели

Частота(МГц)	Максимальное затухание (дБ/100м)	NEXT(дБ)	RL(дБ)
1,00	2,0	74,3	20,0
4,00	3,8	65,3	23,0
8,00	5,3	60,8	24,5
10,00	6,0	59,3	25,0
16,00	7,8	56,2	25,0
20,00	8,5	54,8	25,0
25,00	9,5	53,3	24,3
31,25	10,7	51,9	23,3
62,50	15,4	47,4	21,5
100,00	19,8	44,3	20,1
150,00	24,7	41,7	18,9
200,00	29,0	39,8	18,0
250,00	32,8	38,3	17,3

Частота(МГц)	ACR(дБ)	ELFEXT (дБ)	PS ELFEXT (дБ)
1,00	72,00	73,2	67,80
4,00	61,00	63,3	55,80
8,00	55,00	58,8	49,70
10,00	53,00	57,3	47,80
16,00	49,00	54,2	43,70
20,00	46,00	52,8	41,80
25,00	44,00	51,3	39,80
31,25	41,00	49,9	37,90
62,50	32,00	45,4	31,90
100,00	25,00	42,3	27,80
150,00	16,90	39,7	24,30
200,00	10,80	37,8	21,80
250,00	5,50	36,3	19,80

Упаковка

Бухта 305М/Картонная брендированная коробка