

Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM- 12F-ОМЗ



Общее описание:

Патчкорды МРО применяются для межсоединений в высокоплотных волоконно-оптических системах, позволяя подключать оборудование к многоволоконным сегментам. Патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ представляет собой отрезок оптического кабеля (8 волокон диаметром 50/125) длиной до 30 метров, оконцованного с двух сторон коннекторами МРО/UPC и МРО/UPC . Внешняя оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Применение:

- организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС;
- коммутация приложений 10G Ethernet Fiber Channel, InfiniBand;
- подключение оборудования к кассетам с разъемами МРО;
- организация абонентского доступа в сетях FTTx;
- поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
- создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.

Преимущества использования:

- малые вносимые потери;
- малые обратные потери;
- хорошая воспроизводимость;
- отличное механическое качество;
- изделия 100% протестированы в заводских условиях;
- значительно снижается время и стоимость монтажа;
- высокая температурная стабильность.

Пример для заказа

Наименование патчкорда	Длина в метрах
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-1m	1
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-3m	3
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-5m	5
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-10m	10
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-15m	15
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-20m	20
Оптический патчкорд ОК-МРО/UPC-МРО/UPC-FF-MM-12F-ОМЗ-30m	30