

Зажимы натяжные спиральные Маркообразование зажимов МеталлПром

Марка натяжного зажима НСО-МДРНк- $D_{\min}/D_{\max}$ П или ПСО-МДРНк- $D_{\min}/D_{\max}$ П для оптических кабелей состоит из символьных (буквенно-цифровых) групп:

- с первого по третий символ – буквы «НСО», обозначают «натяжной спиральный зажим»; буквы «ПСО», обозначают «поддерживающий спиральный зажим»;
- четвертый символ – «-»;
- следующая группа символов МДРНк – максимальная допустимая растягивающая нагрузка кабеля;
- следующая группа символов « $D_{\min}/D_{\max}$ » обозначает диапазон диаметров кабеля (грозотроса) в мм;
- следующий символ – «П», если присутствует, то обозначает наличие протектора;

Зажимы натяжные спиральные НСО-2- $D_{\min}/D_{\max}$

Зажимы спиральные НСО-2- $D_{\min}/D_{\max}$ предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей, железных дорог, зданиях и сооружениях. Зажим представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект НСО-2- $D_{\min}/D_{\max}$

- коуш (если предусмотрено комплектацией);
- спираль силовая $L_c=450-550$ мм состоит из 3-х проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом.

Маркировка зажимов

НСО-2- $D_{\min}/D_{\max}$

НСО – зажим натяжной спиральный;
2 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 2 кН;
 $D_{\min}/D_{\max}$ – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали L_c , мм	Масса зажима (комплекта), кг
НСО-2-3,1/4,0 НСО-2-3,8/4,7 НСО-2-4,6/5,5 НСО-2-5,3/6,0 НСО-2-5,8/7,0 НСО-2-6,8/7,5 НСО-2-7,3/8,8 НСО-2-8,6/9,2 НСО-2-9/11,5	2	450-550	0,1

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

