

Патчкорд Cat.6

COMTEQ-UTP-RJ45 LSZH



Общее описание

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями коммутационных панелей, подключения активного коммутационного или серверного оборудования к сети, а также для подсоединения телефонов и компьютеров к информационным розеткам. Основным свойством шнуров является их устойчивость к многократным нагрузкам на изгиб и кручение, что обеспечивается многопроволочным проводником. На все коммутационные шнуры нанесена маркировка с указанием категории кабеля, количества пар, типа и диаметра проводников, длины шнура. Для удобства монтажа, снижения ошибок при терминации и коммутации линий в распределительных устройствах, а также разделения кабельных линий в зависимости от области применения в ассортименте имеются патч-корды различных цветовых вариантов.

Технические характеристики:

Категория	6
Тип кабеля	UTP-неэкранированный (многожильный/stranded)
Длина	От 0,5м до 25м
Цвет внешней оболочки	Серый, Черный, Желтый, Красный или Синий
Тип коннектора подключения	RJ45 8(8)
Ножи контакта	Сплав меди с золотым напылением
Тип оболочки и диаметр оболочки	LSZH / 6,0мм ± 0,2мм
Материал проводника	Медь
Диаметр проводника	24AWG
Количество жил	8
Количество пар	4
Цвет витых пар	синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый
Температура эксплуатации	-20...65 °C